

 NIT.800012638-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
		Versión	02	
	<b>ESPECIFICACIONES</b> <b>TECNICAS</b>	Fecha	22-06-2015	
	Página 1 de 2			

**SUMINISTRO DE CUÑETES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y  
ADECUACION "EMBELLECIMIENTO" DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE HATO COROZAL CASANARE**

**FICHA TECNICA**

**• pintura para exterior en esmalte azul**

tipo esmalte, esmalte a base de aceite de secamiento al aire acabado, brillante, lavable, durable, excelente, adherencia, variada gama de colores entremezclables. de uso exterior e interior.  
color azul, lavable, uso interior y exterior, resistente al agua, terminación brillante.

UND galón

CODIGO UNSPSC 31211501

**• pintura vinilo blanco tipo 2**

según NTC 1335, ESPECIFICACIONES ANTES DE APLICACION: finura de molienda hegman de 4-5, viscosidad stormer a 25°C (u Krebs) de 120, contenido de sólidos por volumen (%) de 32-34, ESPECIFICACIONES DESPUES DE LA APLICACION: resistencia a la abrasión humedad (con cuña) de 85 ciclos, lavabilidad % min de 50%, resistente al agua, resistente al álcali, tiempo de secamiento al tacto de 1, tiempo de secado para repintar (en horas) de 4, 100% vinil-acrílica, diluyible con agua con máximo cubrimiento y rendimiento.

UND cuñete

CODIGO UNSPSC 31211502

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL	Código	PA-GD-P1-F1	
	HATO COROZAL-CASANARE	Versión	02	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Fecha	22-06-2015	
	Página 2 de 2			

- **invecryl 750 gr**

Impermeabilizante Invecryl 500 750 Gr Resina de película flexible, transparente y resistente al agua. Posee muy buena resistencia a la intemperie cuando es agregado como aditivo en mezclas. Presenta buena compatibilidad con resinas acrílicas, plastificantes, cargas como carbonato de calcio, sílica y caolín y pigmentos. Es compatible con agentes formadores de película utilizados para temperaturas inferiores a 20°C. Se usa principalmente como impermeabilizante cuando es utilizado como aditivo en mezclas para lozas de concreto, paredes y morteros; sellador de poros de madera, ligante para estucos y texturados, aditivo para pinturas vinílicas tipo 2 y 3, aislante y resane de adobe salado, entre otros. Una bolsa de INVECRYL 500 (750 g) por galón para mejorar la resistencia a la lavabilidad y a la abrasión en húmedo.

UND bolsa

CODIGO UNSPSC 312115

- **brocha 4" popular**

Brocha multiusos para ser utilizada con pinturas a base de agua o aceite, cuenta con un diseño clásico de cerdas gruesas para una larga durabilidad. Se destaca por su superficie de 4" (101,6 mm). Es fácil de utilizar, abarca con rapidez grandes superficies además evita el desperdicio al lograr un contacto directo y prolongado de acabado profesional.

UND unidad

CODIGO UNSPSC 31211904

  
**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
 Secretario de Planeación y Política Sectorial